atlantic

ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД С 1968 ГОДА

Ondeo

NEW

Компактный водонагреватель кубической формы, оснащенный «турбо» нагревом



Преимущества

КОМФОРТ

- Компактный премиум – дизайн, идеально вписывающийся в ваш интерьер
- Ручка управления на внешней стороне бака
- Быстрый нагрев воды

ЭКОНОМИЯ

- Энергосбережение, благодаря простому и эффективному управлению температурой
- Высокоточный термостат со встроенными элементами безопасности
- Оптимизированный расход воды
- Изоляция высокой плотности, не содержащая CFC (хлорфторуглеродов), обеспечивает больше энергосбережения

КАЧЕСТВО-ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- + 50 % срока службы благодаря эксклюзивной антикоррозионной системе O'Pro
- Магниевый анод обеспечивает повышенную защиту бака
- Diamond-quality эмаль нового поколения
- Клапан сброса избыточного давления воды
- Диэлектрическая муфта
- Специальная защитная прокладка для предотвращения образования ржавчины вокруг фланца


УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Простая установка, благодаря наличию настенных крепежных пластин
- IP 24 – полное соответствие Европейским стандартам электрической безопасности и защиты пользователя
- Вилка электропитания**
- Лампочка-индикатор

* Типы моделей : A : Вертикальная настенная / B : Горизонтальная настенная / C : Вертикальная напольная

** В зависимости от модели


ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

A B C Доступные модели*	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ **ОТ 15 ДО 30 Л** (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ) Объем	Энергосбережение
 ВНЕШНЯЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ Управление	O'PRO Ohmic protection Защита бака	 МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Тип нагревательного элемента

+50% срок службы бака




❶ Система защиты O'Pro
❷ Diamond-quality эмаль
❸ Пеноизоляция высокой плотности
❹ Закрытый погружной нагревательный элемент
❺ Высокоточное управление температурой
❻ Компактный дизайн
❼ Входной диффузор
❽ Патрубок горячей воды из нержавеющей стали



ОМИЧЕСКИЙ РЕЗИСТОР: УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ O'PRO

Эксклюзивная пассивная электронная антикоррозионная система уравновешивает электрические потенциалы нагревательного элемента и бака, обеспечивая, таким образом, увеличение срока службы магниевого анода и долговечности бака..

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ (в мм)



ONDEO Вертикальная настенная модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЪЕМ (л)	ТИП УСТАНОВКИ	ОБЪЕМ НЕТТО MINI (л)	МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ВРЕМЯ НАГРЕВА (MINI) (ΔT=50°C)	ВРЕМЯ НАГРЕВА (MINI) (ΔT=35°C)	ВРЕМЯ НАГРЕВА (MINI) (ΔT=20°C)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (кВт/ч за 24ч ПРИ 65°C)	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)
15	Над раковиной	14.70	2500	230	23	16	9	0.55	8
30	Над раковиной	29.40	2500	230	45	32	18	0.77	8

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ (л)	СОЕДИНЕНИЯ ВХОДА/ВЫХОДА	РАЗМЕРЫ (мм)						ФЛАНЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ (ø мм)	ВЕС НЕТТО (кг)
		A	B	C	D	E	F		
15	1/2"	396	367	324	98	100	62	72	8.10
30	1/2"	473	446	407	115	100	62	72	11.7

IP 24

Atlantic International SAS au capital de 3 538 000 € - 17, rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean de la Ruelle - RCS Orléans B 390 284 693 - No contractual pictures – November 2014 - agenceL2R.com